



hp deskjet serie 1220

stampante **hp** deskjet 1220c/ps*

La stampante a colori per grandi formati (fino ad A3+) dalle prestazioni elevate per tutte le necessità dell'azienda.

Realizzata per le aziende che desiderano una rapidità professionale nella creazione di documenti di grande impatto senza limitazioni di tipo e formato dei supporti di stampa.

- Documenti professionali in tempi rapidi, senza compromessi con la qualità di stampa.
- La stampante HP Deskjet 1220c offre la flessibilità necessaria per rendere speciali tutti i documenti e il software Smart incorporato consente di ingrandirli o ridurli senza problemi dal formato A6 all'A3+. Biglietti da visita, opuscoli o volantini possono essere prodotti in azienda rapidamente e con la massima efficienza.
- La stampante HP Deskjet 1220c/ps è una stampante PostScript a colori versatile (fino al formato A3+) per prove di progetti grafici e stampa aziendale di qualità professionale.

Realizzazione veloce di documenti professionali con HP Photoret III.

- Straordinaria velocità di stampa di 11 ppm in bianco e nero e 9,5 ppm a colori in formato A4, 7 ppm in bianco e nero e 6,4 ppm a colori in A3.
- Compatibile con Windows e Mac.
- Facile interruzione dei lavori di stampa tramite l'apposito tasto di annullamento.
- Grazie agli indicatori che segnalano l'imminente esaurimento dell'inchiostro non si resta mai senza inchiostro a metà di un lavoro.
- Stampa affidabile: supporta un carico di lavoro di 5.000 pagine al mese.
- Possibilità di collegamento in rete con i server di stampa HP Jetdirect opzionali (soltanto HP Deskjet 1220c).

La scelta dei supporti di stampa non è mai stata così varia.

- Offre un'ampia varietà di formati (da A6 ad A3+) e tipi di supporti di stampa, fino a 250 a/m²
- Dalla carta intestata dell'azienda a cartoncini, lucidi, buste, etichette e altro ancora.
- Le funzioni del software Smart HP consentono di creare nel modo più pratico un vasta gamma di materiale accessorio senza dover procedere a formattazioni particolari.

Versatilità per la stampa di prove di progetti grafici da A6 ad A3+, con la stampante HP Deskjet 1220c/ps.

- Contiene tutti gli standard del settore per la gestione professionale del colore: SWOP, Euroscale, ColorSync, Profili ICC e Pantone.
- Software Adobe PressReady Basics™ (licenza singolo utente), basato sulla tecnologia Adobe PostScript 3, per una stampa di precisione.
- Modalità a 2.400 x 1.200 dpi su carta fotografica.
- Stampa immagini fotografiche in formato A3 in modalità normale in 2 minuti per pagina.



stampante hp deskjet 1220c



stampante **hp** deskjet 1220c/ps

^{*}La stampante HP Deskjet 1220/c/ps è disponibile nelle seguenti opzioni linguistiche: inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano.

hp deskjet serie 1220





caratteristiche tecniche

tecnologia di stampa	Stampa a getto d'inchiostro termico HP				
velocità di stampa (pagine al minuto)	Tipo documento	Bozza	Normale	Migliore	
,	Testo nero A4	11	6,8	4,5	
	Testo nero A3	7	4	3	
	HP Deskjet 1220c				
	Testo misto/grafica a colori A4	9,5	5	2,8	
	Testo misto/grafica a colori A3	6,4	3,3	1,5	
	Foto a colori formato 10 x 15 cm (carta comune)		0,8	0,5	
	Foto a colori formato 20 x 25 cm		0,5	0,2	
	Colore a pagina intera A4	2,9	0,6	0,2	
	Colore a pagina intera A3	2	0,4	0,2	
(minuti per pagina)	HP Deskjet 1220c/ps (immagine fotografica formato A3)		_		
	Carta comune		2		
	Carta patinata		2,3	10	
	Carta lucida	6		12	
	Cifre approssimative. La velocità varia a seconda della co dell'applicazione software e della complessità del docume		i sistema,		
qualità di stampa	Bianco e nero 600 dpi				
	A colori Tecnologia fotografica multistrato potenziata HP Photoret III (solo HP Deskjet 1220c), modalità 2.400 x 1.200 dpi, esclusivamente per carte fotografiche, di serie con i modelli				
	HP Deskjet 1220c (solo Windows) e HP Deskjet 1220c/ps (Windows e Macintosh)				
compatibilità con i sistemi operativi	Microsoft Windows® 3.1x, 95, 98, NT 4.0; Windows 200 Macintosh; applicazioni MS DOS	10 (ultimo aggio	ornamento: v	vww.hp.com/go/c	dj1220
requisiti di sistema	HP Deskjet 1220c: Windows 3.1x: processore 486 DX 66 MHz, 8 MB di RAM; Windows 95/98: Pentium 60 MHz, 16 MB di RAM; Windows NT 4.0: Pentium 60 MHz, 24 MB di RAM; Mac OS 7.6.1 o successivo: collegabile in rete tramite HP Jetdirect; Mac OS 8.1 o successivo: soltanto con USB-Connect Macintosh;				
	MS-DOS 3.3 o successivo: processore 486, 4 MB di RAM. HP Deskiet 1220c/ps: processore Marintosh Power PC Mac OS 8.6 o 9 v. Marintosh soltanto con porta USB.				
	HP Deskjet 1220c/ps: processore Macintosh Power PC, Mac OS 8.6 o 9.x, Macintosh soltanto con porta USB.				
	USB Device Extension 1.3.3 o versioni successivo, 48 MB di RAM (consigliati 64 MB), 250 MB di spazio				
	disponibile sul disco fisso, Apple ColorSync 2.5.1, drive CD-ROM processore Pentium Intel o superiore, Window 95/98: 48 MB di RAM (64 MB consigliati), Windows NT 4.0/2000: 64 MB di RAM, 250 MB di spazio				
	disponibile sul disco fisso, drive per CD-ROM, (50 MB di spazio libero su disco fisso per la stampa formato A3				
	le immagini ad alta risoluzione e i file grafici ad alta densità potrebbero richiedere più spazio sul disco)				
memoria	8 MB di RAM incorporata	•	· ·		
	•	* 110 001 1: 11	2		
linguaggi stampante	RIP software Adobe PostScript 3 (licenza singolo utente)**	*, HP PCL livelle	o 3 potenzio	ito	
standard del settore per la gestione del colore ***	SWOP, ColorSync, Profili ICC, Pantone				
font	8 font residenti, 4 in orientamento verticale e 4 orizzontale			c; Univers, Univers	Italic;
carico di lavoro	Courier, Courier Italic; Letter Gothic, Letter Gothic Italic (sin 5.000 pagine al mese	nbolo euro supp	portato)		
		-1			
grammatura supporti	Carta: da 60 a 135 g/m² utilizzando il vassoio principale e il percorso carta secondario; da 60 a 250 g/m²				
di stampa consigliata	con alimentazione manuale (fino a 0,52 mm di spessore utilizzando l'alimentazione manuale),				
	buste: da 75 a 90g/m², cartoline: da 110 a 200 g/m²				
formati dei supporti di stampa	Standard: A3+, A3, A4, A5, JIS-B4, JIS-B5, DL, C5, C6, A	46			
	personalizzati: da 102 x 152 mm a 330 x 1270 mm				
gestione/alimentazione dei supporti	Tipo supporto Fino a				
di stampa	Fogli Vassoio principale: 150, percorso carta secondario: 10				
	Buste Vassoio principale: 15, percorso carta secondario: 3				
	Cartoline Vassoio principale: 60, percorso carta secondario: 4				
icisi di alimantaniana					
	Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (±10%), 50/60				
•					
•	1 watt massimo (spenta), 11,3 watt massimo (in stand-by)	, 47,7 watt mas	simo (in star	npa)	
assorbimento	1 watt massimo (spenta), 11,3 watt massimo (in stand-by) IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se			-	98)
assorbimento interfaccia e connessione	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se	rial Bus (Macint	tosh con por	ta USB e Windows	
assorbimento interfaccia e connessione	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi	rial Bus (Macint a di ingrandime	tosh con por ento HP Zoo	ta USB e Windows	sezion
assorbimento interfaccia e connessione	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo	rial Bus (Macint a di ingrandime glio), stampa fro	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i	sezion
assorbimento interfaccia e connessione	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi	rial Bus (Macint a di ingrandime glio), stampa fro	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i	sezion
asorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrana impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync**	rial Bus (Macint a di ingrandime glio), stampa fro *, viraggio sep	tosh con por ento HP Zoor onte/retro m oia*, antepri	nsmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*,	sezion immag
asorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per cc	rial Bus (Macint a di ingrandime glio), stampa fra *, viraggio sep 3 x 672 x 233 arta chiuso), 592	ento HP Zoor ento HP Zoor ente/retro m oia*, antepri mm; senza i	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*,	sezion immag
assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (l x p x h)	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per cc per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32	rial Bus (Macint a di ingrandime glio), stampa fra *, viraggio sep 3 x 672 x 233 arta chiuso), 592	ento HP Zoor ento HP Zoor ente/retro m pia*, antepri mm; senza i	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*,	sezion immag
assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (l x p x h) peso del prodotto (senza cartucce)	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per ce per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32 10 kg	rial Bus (Macint a di ingrandime glio), stampa fra *, viraggio sep 3 × 672 × 233 urta chiuso), 59: 0 × 490 mm	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m oia*, antepri mm; senza i 2,3 x 672 x	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*, I modulo di stampo 233 mm (con il va	sezion immag a ssoio
assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (I x p x h) peso del prodotto (senza cartucce)	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per care per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32 10 kg Condizioni ambientali: temperatura in funzionamento: da	rial Bus (Macint a di ingrandime alio), stampa fra i*, viraggio sep 3 x 672 x 233 urta chiuso), 59: 0 x 490 mm	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m oia*, antepri mm; senza i 2,3 x 672 x	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*, I modulo di stampa 233 mm (con il va:	sezion immag a sssoio
requisiti di alimentazione assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (I x p x h) peso del prodotto (senza cartucce) condizioni di funzionamento	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per cc per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32 10 kg Condizioni ambientali: temperatura in funzionamento: da umidità relativa, senza condensa; temperatura di funziona	rial Bus (Macint a di ingrandime alio), stampa fra i*, viraggio sep 3 x 672 x 233 urta chiuso), 59: 0 x 490 mm	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m oia*, antepri mm; senza i 2,3 x 672 x	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*, I modulo di stampa 233 mm (con il va:	sezion immag a sssoio
assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (l x p x h) peso del prodotto (senza cartucce)	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigranc impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per cc per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32 10 kg Condizioni ambientali: temperatura in funzionamento: da umidità relativa, senza condensa; temperatura di funziona di immagazzinaggio: da -40° a 60°C	rial Bus (Macintia di Ingrandime di Ingrandime glio), stampa fra*, viraggio sep 3 x 672 x 233 stra chiuso), 59: 0 x 490 mm	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m pia*, antepri mm; senza i 2,3 x 672 x dità in funzic ata: da 15 a	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*, Il modulo di stampa 233 mm (con il va: sonamento: da 20 a 35°C; temperatura	sezion immag a ssoio
assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (I x p x h) peso del prodotto (senza cartucce)	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per ce per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32 10 kg Condizioni ambientali: temperatura in funzionamento: da umidità relativa, senza condensa; temperatura di funziona di immagazzinaggio: da ·40° a 60°C livelli di rumore secondo ISO 9296; potenza sonora: LwAc	rial Bus (Macintia di Ingrandime di Ingrandime glio), stampa fra*, viraggio sep 3 x 672 x 233 stra chiuso), 59: 0 x 490 mm	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m pia*, antepri mm; senza i 2,3 x 672 x dità in funzic ata: da 15 a	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*, Il modulo di stampa 233 mm (con il va: sonamento: da 20 a 35°C; temperatura	sezior immag a ssoio
assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (I x p x h) peso del prodotto (senza cartucce) condizioni di funzionamento	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per ce per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32 10 kg Condizioni ambientali: temperatura in funzionamento: da umidità relativa, senza condensa; temperatura di funziona di immagazzinaggio: da ·40° a 60°C livelli di rumore secondo ISO 9296; potenza sonora: LwAc alla stampante	rial Bus (Macintia di Ingrandime di Ingrandime glio), stampa fra*, viraggio sep 3 x 672 x 233 stra chiuso), 59: 0 x 490 mm	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m pia*, antepri mm; senza i 2,3 x 672 x dità in funzic ata: da 15 a	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*, Il modulo di stampa 233 mm (con il va: sonamento: da 20 a 35°C; temperatura	sezion immag a ssoio
assorbimento interfaccia e connessione funzioni del software smart dimensioni (I x p x h) peso del prodotto (senza cartucce)	IEEE 1284 – parallela Centronics compatibile; Universal Se Caratteristiche del driver per stampante interno: Tecnologi opuscolo, opuscoli (stampa di più miniature sullo stesso fo speculari, ottimizzazione per trasmissione via fax, filigrane impostazioni rapide*, programma stampa*, ColorSync** Senza imballo: con il modulo di stampa fronte/retro: 592, fronte/retro: 592,3 x 381 x 233 mm (con il vassoio per ce per carta completamente aperto); con l'imballo: 680 x 32 10 kg Condizioni ambientali: temperatura in funzionamento: da umidità relativa, senza condensa; temperatura di funziona di immagazzinaggio: da ·40° a 60°C livelli di rumore secondo ISO 9296; potenza sonora: LwAc	rial Bus (Macintia di Ingrandime di Ingrandime glio), stampa fra*, viraggio sep 3 x 672 x 233 stra chiuso), 59: 0 x 490 mm	tosh con por ento HP Zooi onte/retro m pia*, antepri mm; senza i 2,3 x 672 x dità in funzic ata: da 15 a	ta USB e Windows msmart, stampa in anuale, striscioni, i ma di stampa*, Il modulo di stampa 233 mm (con il va: sonamento: da 20 a 35°C; temperatura	sezion immag a ssoio

^{*} soltanto Windows ** soltanto Macintosh *** soltanto HP Deskjet 1220c/ps † soltanto HP Deskjet 1220c

http://www.hp.com

informazioni per l'ordine

c2693a	stampante hp deskjet 1220c, cartucce a getto d'inchiostro hp
	(1 a colori, 1 nero), cavo di alimentazione, guida per l'utente
c8100a	stampante hp deskjet 1220c/ps, cartucce a getto d'inchiostro hp (1 a colori, 1 nero), cavo di slimentazione, guida per l'utente, RIP software Adobe PressReady Basics
	materiali di consumo
51645g	e cartuccia a getto d'inchiostro nero hp n. 45 (21 ml)
51645a	
c6578de	
c6578ae	cartuccia a getto d'inchiostro in tricromia hp n. 78 (38 ml)
	cavi
c2950a	cavo parallelo hp conforme IEEE 1284, 2 metri
c2951a	cavo parallelo hp conforme IEEE 1284, 3 metri
c6518a	cavo hp USB, 2 metri
	supporti di stampa
c1825a	carta per getto d'inchiostra hp "bright white" A4, 500 fogli
c1825a 51634z	hp "bright white" A4, 500 fogli
51634z c6818a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e pjeahevoli hp "professional brochure
51634z c6818a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e
51634z c6818a c6821a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A4, 50 fogli carta fotografica hp "premium plus photo paper", lucida A4, 20 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli
51634z c6818a c6821a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A4, 50 fogli carta fotografica hp "premium plus photo paper", lucida A4, 20 fogli carta fotografica hp "premium pius photo paper", lucida A4, 20 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli carta fotografica hp "premium professional prochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli carta fotografica hp "premium professional prochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper", lucida A7, 50 fogli professional prochure and flyer paper paper professional prochure and flyer paper paper professional prochure and flyer paper paper paper paper professional prochure and flyer paper pa
51634z c6818a c6821a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A4, 50 fogli carta fotografica hp "premium plus photo paper", lucida A4, 20 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli
51634z c6818a c6821a c6832a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A4, 50 fogli carta fotografica hp "premium plus photo paper", lucida A4, 20 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli carta fotografica hp "premium photo paper", A4, 15 fogli carta fotografica hp "premium photo paper" A4, 15 fogli carta fotografica hp "aper", arta fotografica ha "photo paper" A4, 15 fogli carta fotografica ha "photo paper" A4, 15 fogli
51634z c6818a c6821a c6832a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A4, 50 fogli carta fotografica hp "premium plus photo paper", lucida A4, 20 fogli carta fotografica hp "premium plus photo paper", lucida A4, 20 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli carta fotografica hp "premium photo paper" A4, 15 fogli carta fotografica hp "photo paper" a due facciate, lucida/opaca hp A4, 20 fogli
c6818a c6821a c6832a c6040a c1847a	hp "bright white" A4, 500 fogli carta per getto d'inchiostro alta qualità hp "inkjet paper" A4, 200 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A4, 50 fogli carta fotografica hp "premium plus photo paper", lucida A4, 20 fogli carta professionale per volantini e pieghevoli hp "professional brochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli carta fotografica hp "premium photo paper" A4, 15 fogli carta fotografica hp "professional brochure and flyer paper", lucida A3, 50 fogli carta fotografica hp "photo paper" a due facciate, lucida/opaca hp A4, 20 fogli rete

Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Energy Star è un marchio registrato negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). Netscape è un marchio registrato negli Stati Uniti di Netscape Communications Corporation. Zenographics è un marchio registrato negli Stati Uniti di Zenographics, Incorporated. Tutti gli altri nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende. Microsoft, Windows e MS Windows sono marchi registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti.