

Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet serie 3000



Vantaggi aziendali effettivi con la stampante a getto d'inchiostro alla portata di tutti, HP Business Inkjet 3000. Facile da usare e da collegare in rete, offre ai gruppi di lavoro numerose funzionalità e fornisce una stampa a colori veloce, affidabile e di elevata qualità a bassi costi di gestione.

I gruppi di lavoro fino a 10 persone che desiderano stampare documenti a colori di qualità rapidamente e in modo affidabile, possono ora usufruire dell'insieme di funzionalità necessarie a bassi costi di gestione. La stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000, progettata per essere affidabile, fornisce tutto questo e molto di più a un prezzo competitivo.



Stampante a getto d'inchiostro
HP Business Inkjet 3000

Soluzione di stampa a colori veloce e affidabile in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei gruppi di lavoro.

- Velocità di stampa equivalenti laser¹: fino a 14 ppm in bianco e nero e fino a 8 ppm a colori. Stampa rapida di lavori anche complessi utilizzando due processori (400/160 MHz) e 88 MB di memoria (espandibile fino a 344 MB).
- Supporto semplificato di gruppi di lavoro di 5-10 persone tramite collegamento in rete e un massimo di 1.100 pagine in ingresso e 300 pagine in uscita.
- Garanzia di affidabilità con un ciclo di lavoro di 30.000 pagine al mese.
- Praticità di gestione della stampante in rete tramite HP Web Jetadmin con conseguente riduzione della necessità di interventi e costi del supporto IT.



Stampante a getto d'inchiostro
HP Business Inkjet 3000n

La stampa a colori rapida, di elevata qualità e a basso costo rende questa stampante la soluzione ideale per i gruppi di lavoro.

- Sostituzione della sola cartuccia a getto d'inchiostro vuota con relativo risparmio di tempo e denaro: quattro cartucce separate ad alta capacità, facili da installare, per ridurre gli interventi utente.
- Basso costo per pagina grazie a cartucce a getto d'inchiostro a colori per un massimo di 3.300 pagine con copertura del 5% (ciascuna) e cartucce in bianco e nero per un massimo di 1.750 pagine con copertura del 5%.
- Indicatori di livello dell'inchiostro sul display.
- Testine di stampa per un massimo di 105.000 pagine (colore) e 48.000 pagine (bianco e nero). Ugelli controllati e puliti regolarmente per assicurare una qualità di stampa elevata.



Stampante a getto d'inchiostro
HP Business Inkjet 3000dtn

Condivisione e gestione semplificata tramite collegamento in rete facile e affidabile, compatibile con HP LaserJet.

- Possibilità di collegamento in rete e condivisione semplificata della stampa con scheda HP Jetdirect.²
- Gestione della stampante e dei materiali di consumo con funzionalità EWS (Embedded Web Server), eseguibile da qualsiasi browser Web. Garanzia di massima disponibilità tramite ordinazione automatica dei materiali di consumo e notifica via e-mail dei problemi di stampa.
- Gestione semplificata di più stampanti connesse in rete con software gratuito HP Web Jetadmin e conseguente riduzione dei costi IT.
- Risoluzione rapida dei problemi di stampa tramite diagnosi dinamiche del servizio di assistenza immediata HP.

¹ La velocità di stampa equivalente laser è definita come la velocità delle stampanti a getto d'inchiostro HP Business Inkjet in relazione alle stampanti HP LaserJet con qualità di stampa equivalente.

² Server di stampa HP Jetdirect 620n standard nei modelli n e dtn.

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa	HP a getto termico d'inchiostro			
Ugelli testina di stampa	524 per colore (2.096 in totale)			
Velocità di stampa (fino a n. pagine al minuto)	Tipo documento	Bozza	Normale	Migliore
	Testo nero A4	21	14	2,5
	Testo misto/grafica a colori A4	18	10	1
	Pagina intera a colori A4	11	7	1
	Cifre approssimative. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.			
Processore	2 processori: Motorola CF4 a 160 MHz, MIPS 5261 a 400 MHz			
Qualità di stampa	Nero: fino a 1.200 x 600 dpi A colori: Tecnologia HP Photorel III (fino a 2.400 x 1.200 dpi su carta fotografica), ColorSmart			
Compatibilità con i sistemi operativi	Supportati: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bit; Mac OS 8.6 e successivi; Mac OS X			
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Supportati: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bit; Novell® IntranetWare, NetWare 4.x, 5.x, 6, NDS e NDPS; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; IBM OS/2 Warp 4.x (da IBM.com); AIX 3.2.5 e successivi; MPE-iX; Macintosh® OS 8.6 e successivi; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; AriSoft LANtastic; Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0, Windows 2000 Server Terminal Services con Citrix Metaframe 1.8, XP.			
Requisiti di sistema consigliati	Microsoft® Windows® 98: Pentium®-266 MHz, 32 MB di RAM; Windows Me: Pentium-266 MHz, 32 MB di RAM; Windows NT® 4.0: Pentium-266 MHz, 64 MB di RAM; Windows 2000: Pentium-266 MHz, 64 MB di RAM; Windows XP: Pentium-300 MHz, 128 MB di RAM; Macintosh: OS 8.6, 32 MB di RAM.			
Memoria	Standard: 88 MB. Alloggiamenti di memoria: 3 slot DIMM (100 pin, SDRAM, PC100 e superiori; 2 alloggiamenti per memoria, 1 alloggiamento per soluzioni di terze parti). Massimo: 344 MB			
Linguaggi stampante	HP PCL 5c, HP PCL 6c, HP Postscript livello 3			
Pannello di controllo	Pannello di controllo su due righe di testo			
Standard colore	Supportati: calibrazione automatica del colore ColorSync, profili ICC e PANTONE®			
Caratteri di stampa/font	80 font HP standard residenti			
Carico di lavoro	Fino a 30.000 pagine			
Tipi di supporto	Carta per fotocopie, carta opaca, carta riciclata, carta multiuso, carta per getto d'inchiostro alta qualità, carta pesante per getto d'inchiostro, lucidi per proiezione, carta fotografica premium photo paper, carta fotografica, carta professionale per pieghevoli (opaca e lucida), etichette, biglietti e buste			
Margini di stampa	A4: superiore 5 mm, sinistro 5 mm, destro 5 mm, inferiore 5 mm			
Gestione dei supporti di stampa	Ingresso Vassoio 1	Capacità Fogli: fino a 1.100 pagine Buste: fino a 10 tramite vassoio multifunzione opzionale Lucidi: fino a 120 fogli (50 tramite vassoio 2, 50 tramite vassoio 3, 20 tramite vassoio multifunzione opzionale)	Grammatura Carta: da 60 a 105 g/m ² Biglietti: da 110 a 200 g/m ²	Formato Standard: A4; personalizzato: da 89 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Uscita:	Fogli: 300, lucidi: 50		
	Stampa fronte/retro:	Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000/n: automatica (interna, opzionale), Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000dtn: automatica (standard, interna)		
Requisiti di alimentazione	Da 110 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz, corrente massima 6 A			
Alimentatore	Alimentatore Internal Worldwide			
Assorbimento	Massimo 700 watt; massimo 2 watt in modalità risparmio energia; massimo 30 watt in standby			
Interfaccia e connessione	Standard: stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000: porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284, USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), 2 EIO aperti, 3 slot DIMM. Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000n/dtn: come il modello base più server di stampa interno HP Jetdirect 620n per Fast Ethernet 10/100Base-TX in un singolo slot EIO slot. Opzionale: Server di stampa interni HP Jetdirect (EIO), server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa senza fili HP 802.11b, server di stampa HP			
Dimensioni (l x p x h)	Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000/n: 592 x 640 x 355 mm Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000dtn: 592 x 640 x 462 mm			
Peso	Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000/n: 27,6 kg. Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000dtn: 35,8 kg			
Gestione stampante	HP Web Jetadmin per gestione di più stampanti, server Web incorporato HP per gestione uno a uno			
Condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: Temperatura di funzionamento: da 5 a 40°C. Umidità in funzionamento: dal 15 all'80% di umidità relativa. Umidità relativa di funzionamento consigliata: dal 20 all'80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 60°C. Umidità di immagazzinaggio: dal 20 al 90% di umidità relativa. Livelli di rumore secondo ISO 9296: Potenza sonora lwAd: 62 dB(A). Pressione sonora lpAm: 49 dB(A)			
Certificazioni	Certificazione EMI: FCC Parte 15B Classe B, CTICK (Australia e Nuova Zelanda), CE (Unione Europea) Classe B/A, MIC (Corea) Classe A, Canada (necessaria dichiarazione sul manuale). Certificazioni: Certificazione di sicurezza: TÜV-GS (Germania), CSA (Canada), PSB (Singapore), UL (Stati Uniti), NOM-1-NYCE (Messico), K (Corea). Energy Star®			
Garanzia	1 anno di garanzia, sostituzione del prodotto con assistenza di corriere			

Informazioni per l'ordine

C8116A	Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000, cavo di alimentazione, guida di riferimento (CD), guida rapida, poster d'installazione, pieghevole certificazioni, volantino supporto, software di stampa su CD-ROM, 4 testine di stampa e 4 cartucce a getto d'inchiostro, driver stampante, strumenti di installazione e amministrativi
C8117A	Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000n: come il modello base più server di stampa interno HP Jetdirect 620n
C8118A	Stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 3000dtn: come il modello 3000n più unità di stampa fronte/retro, vassoio per carta da 700 fogli aggiuntivo
Cavi	
C2950A	Cavo parallelo HP IEEE (tipo B), 2 m
C2951A	Cavo parallelo HP IEEE (tipo B), 3 m
C6518A	Cavo HP USB, 2 m
Materiali di consumo	
C4844AE	Cartuccia a getto d'inchiostro nero HP n. 10 ad alta capacità (69 ml)
C4804A	Cartuccia a getto d'inchiostro ciano HP n. 12 (55 ml)
C4805A	Cartuccia a getto d'inchiostro magenta HP n. 12 (55 ml)
C4806A	Cartuccia a getto d'inchiostro giallo HP n. 12 (55 ml)
Gestione della carta	
C8226A	Vassoio HP da 700 fogli opzionale
C8227A	Vassoio multifunzione HP
C8228A	Unità di stampa fronte/retro automatica HP
Memoria	
C7846A	SDRAM DIMM HP da 64 MB
C9121A	SDRAM DIMM HP da 128 MB
J6054B	Disco fisso HP EIO da 10 GB
Server di stampa interni HP Jetdirect	
J4135A	Scheda di connessione HP Jetdirect: USB, seriale e LocalTalk
J7934A	Server di stampa interno HP Jetdirect 620n
J6058A	Server di stampa interno wireless HP Jetdirect 680n (EIO - 802.11b)
Supporti di stampa di piccolo formato	
C3832A/C3835A	Lucidi per proiezione HP Premium Transparency Film, A4 (20/50 fogli)
C7029A/C7031A	Lucidi per proiezione di qualità superiore HP Premium Plus transparency film, A4 (20/50 fogli)
C6818A	Carta per volantini e pieghevoli HP Brochure and Flyer Paper, A4 (50 fogli)
C1853A	Carta pesante di alta qualità HP Premium Heavyweight Paper, A4 (100 fogli)
51634Z	Carta di alta qualità HP, A4 (200 fogli)
51634Y	Carta per getto d'inchiostro di alta qualità HP Premium Paper, A4 (200 fogli)
Manutenzione	
C5023A	Testina di stampa HP n. 12, nero
C5024A	Testina di stampa HP n. 12, ciano
C5025A	Testina di stampa HP n. 12, magenta
C5026A	Testina di stampa HP n. 12, giallo
Servizio Assistenza Clienti	
U3525A/E	HP Care Pack, intervento sul luogo di installazione il giorno lavorativo successivo alla richiesta, 3 anni
U3526PA/PE	HP Care Pack, assistenza successiva alla garanzia, intervento sul luogo d'installazione il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 1 anno

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/it> <http://www.hp.com/support/businessinkjet3000>



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Published in EMEA 07/04 5981-3187ITE

