

HP Color LaserJet serie 9500



Realizzate rapidamente straordinari documenti promozionali in bassa tiratura, dagli opuscoli ai poster in formato A3. Qualità dell'immagine superiore, colori vivaci, fedeli e brillanti su un'ampia gamma di supporti per dare la massima visibilità alla vostra azienda.



Stampante HP Color LaserJet 9500n

Ideale per piccole aziende o per i reparti a contatto con la clientela di grandi aziende con l'esigenza di pubblicare un'ampia gamma di documenti promozionali, offre un maggiore controllo sui contenuti, i tempi di stampa e i costi. Progettata inoltre per soddisfare le esigenze di stampa a colori dei vari reparti di grandi aziende, per consentire loro di migliorare le comunicazioni interne, oppure di piccoli gruppi di lavoro con l'esigenza di stampare elevati volumi.

Risultati eccezionali che vi permetteranno di promuovere la vostra azienda con documenti a colori di grande prestigio.

- Risoluzione da 600 dpi, Imageret 4800 e contone a 8 bit per stampe professionali e con dettagli di qualità superiore.
- Tecnologie brevettate da HP: le funzioni mezzitoni adattativi e smart edge migliorate e la funzione di cattura automatica garantiscono una qualità di stampa eccezionale con testo e linee definiti e precisi.
- Gestione professionale del colore con lo spettrofotometro¹ HP con software di gestione di profili ICC per monitor CRT ed LCD e stampanti CMYK.



Stampante HP Color LaserJet 9500hdn

Documenti sempre pronti proprio quando servono.

- Velocità di stampa più elevata, fino a 24 ppm (A4), a colori e in bianco e nero in modalità migliore anche con file a colori di grandi dimensioni o complessi oppure in modalità fronte/retro con il processore a 500 MHz e 160 MB di RAM (288 MB per il modello hdn).
- Gestione versatile dei supporti di stampa con la possibilità di utilizzare supporti pesanti fino a 200 g/m² con i vassoi standard e il duplexer (fino a 220 g/m² con il vassoio multifunzione). La finitura in linea dei documenti consente di creare opuscoli piegati e rilegati semplicemente premendo un pulsante.²



Stampante HP Color LaserJet 9500gp

Impiegate il vostro tempo per la gestione della vostra azienda, non della stampante, e riducete al minimo i costi di stampa!

- Prestazioni senza inconvenienti, anche in situazioni di uso frequente, con la robusta e affidabile stampante HP LaserJet.
- Le cartucce di stampa separate, di facile installazione e a elevato rendimento da 25.000 pagine e il tamburo fotosensibile da 40.000 pagine riducono l'intervento da parte dell'utente.
- L'Embedded Web Server HP permette il pieno controllo delle impostazioni di configurazione e degli avvisi via e-mail, dello stato della stampante e dei materiali di consumo e consente inoltre di gestire la stampante a distanza.
- Stampa affidabile di elevati volumi con l'eccezionale ciclo di lavoro mensile di 200.000 pagine.
- Costo per pagina ridotto per documenti ad alta copertura di colore.



Stampante HP Color LaserJet 9500hdn con dispositivo di finitura multifunzione opzionale

¹ Standard solo nel modello HP Color LaserJet 9500gp. Basato sulla tecnologia GretagMacbeth.

² Opzionale con il modello HP Color LaserJet 9500hdn.

Caratteristiche tecniche

Velocità di stampa	A4 in bianco e nero/a colori: fino a 24 ppm A3 in bianco e nero/a colori: fino a 12 ppm Stampa della prima pagina: 17,5 secondi dalla modalità "Ready" Tempo di riscaldamento: In modalità "Risparmio energia": 3,5 minuti (in standby da oltre un'ora), 2,5 minuti (in standby da meno di un'ora); in modalità "Blauer Engel" e "Avvio a freddo": 5,6 minuti																
	La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.																
Processore	500 MHz; microprocessore simmetrico superscalare RM7000B-500 MIPS di PMC-Sierra in grado di raddoppiare il numero di istruzioni per un ciclo di clock																
Memoria	Standard: stampante HP Color LaserJet 9500n: 160 MB; stampante HP Color LaserJet 9500hdn/gp: 288 MB e disco fisso HP EIO da 20 GB, espandibile a 384 MB tramite slot SDRAM aggiuntivi da 168 pin, senza controllo di parità. Con tecnologia MEt (Memory Enhancement technology).																
Tecnologia di stampa	tecnologia di stampa laser a colori in linea																
Risoluzione di stampa	600 dpi con Imageret 4800, supporta i sistemi di gestione dei colori basati sui profili ICC: Apple ColorSync, Microsoft® ICM, Adobe®, Corel®, Quark e altri, calibrata PANTONE®* per il supporto PANTONE® PMS; supporta emulazione di stampa SWOP, Euroscale e DIC																
Linguaggi	Emulazione PostScript® 3™, PCL 5c, PCL 6, PDF direct																
Tipi di caratteri di stampa/font	80 TrueType™ interni scalabili in PCL, 80 TrueType interni scalabili in PostScript®; simbolo dell'Euro (€) supportato																
Margini di stampa (mm)	A3/A4: superiore: 4,23 mm; sinistro: 4,23 mm; destro: 4,23 mm; inferiore: 4,23 mm.																
Carico di lavoro	Fino a 200.000 pagine al mese																
Gestione dei supporti di stampa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alimentazione:</th> <th>Capacità</th> <th>Peso</th> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vassoio 1</td> <td>100 fogli, 50 lucidi per proiezione, 10 buste</td> <td>da 64 a 220 g/m²</td> <td>da 98 x 191 mm a 306 x 470 mm, A3, A4, JIS B5, A5, C5/B5, buste (area massima di stampa 297 x 461 mm)</td> </tr> <tr> <td>Vassoio 2/3</td> <td>500 fogli</td> <td>da 64 a 200 g/m²</td> <td>da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm</td> </tr> <tr> <td>Vassoio 4*</td> <td>2.000 fogli</td> <td>da 64 a 200 g/m²</td> <td>da 182 x 210 a 297 x 432 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Output: Standard: vassoio superiore (faccia in giù) con capacità fino a 500 fogli, vassoio sinistro (faccia in su, ordine inverso) con capacità fino a 100 fogli. Opzionale: raccogliitore da 3.000 fogli (faccia in giù), 125 fogli (faccia in su) con raccogliitore o raccogliitore/cucitrice da 3.000 fogli*. Stampa fronte/retro: funzione di stampa fronte/retro: stampante HP Color LaserJet 9500n: automatico (opzionale con l'acquisto di un accessorio per stampa fronte/retro), stampante HP Color LaserJet 9500hdn/gp: automatica (standard). *Solo per la stampante HP Color LaserJet 9500hdn/gp.</p>	Alimentazione:	Capacità	Peso	Formato	Vassoio 1	100 fogli, 50 lucidi per proiezione, 10 buste	da 64 a 220 g/m ²	da 98 x 191 mm a 306 x 470 mm, A3, A4, JIS B5, A5, C5/B5, buste (area massima di stampa 297 x 461 mm)	Vassoio 2/3	500 fogli	da 64 a 200 g/m ²	da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm	Vassoio 4*	2.000 fogli	da 64 a 200 g/m ²	da 182 x 210 a 297 x 432 mm
Alimentazione:	Capacità	Peso	Formato														
Vassoio 1	100 fogli, 50 lucidi per proiezione, 10 buste	da 64 a 220 g/m ²	da 98 x 191 mm a 306 x 470 mm, A3, A4, JIS B5, A5, C5/B5, buste (area massima di stampa 297 x 461 mm)														
Vassoio 2/3	500 fogli	da 64 a 200 g/m ²	da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm														
Vassoio 4*	2.000 fogli	da 64 a 200 g/m ²	da 182 x 210 a 297 x 432 mm														
Compatibilità interfaccia e connessione	Standard: stampante HP Color LaserJet 9500n: Porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284 (con connettore tipo C), server di stampa in rete interno HP Jetdirect 615n Fast Ethernet (10/100Base-TX) in slot EIO, 2 slot EIO aperti stampante HP Color LaserJet 9500hdn/gp: Porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284 (con connettore tipo C), server di stampa in rete interno HP Jetdirect 615n Fast Ethernet (10/100Base-TX) in slot EIO, disco fisso da 20 GB in slot EIO, 1 slot EIO aperto. Opzionale: HP Fast Infrared (FIR) abilitata tramite scatola FIR, server di stampa HP Jetdirect EIO (inclusi wireless 802.11b, Ethernet, Token Ring, Fast Ethernet 10/100TX, LocalTalk, seriale e USB). Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/jetdirect																
Compatibilità con i sistemi operativi	Driver inclusi: Driver inclusi: PCL 5c, PCL 6 per Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; driver di emulazione PostScript® 3™ per Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Mac OS 8.6 e successivi. Driver scaricabili: OS/2, UNIX®, Linux; supporto stampa di base per DOS. I driver e il software aggiornati sono disponibili su Internet.																
Sistemi operativi di rete	Supportati: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bit, Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux 6.x e successivi, SuSE Linux 6.x e successivi, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemi SPARC), IBM AIX 3.2.5 e successivi, MPE-iX, Mac® OS 8.6 e successivi. Protocolli di rete compatibili*: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (non supportati su server di stampa Token Ring), DLC/LLC, IP Direct Mode, LPD, FTP Printing, IPP, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP. Sicurezza di gestione avanzata con: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS). Sicurezza collegamento in rete wireless: Codifica WEP a 40/64 e 128 bit, 802.1x, autenticazione (EAP-PEAP, LEAP, EARTLS, EAP-TLS, EAP-MD5) con server Radius per prodotti wireless RADIUS (MD5 e TLS) * Nota: i protocolli e i sistemi operativi non sono supportati in tutte le loro combinazioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento all'indirizzo http://www.hp.com/go/jetdirect																
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90 con 16 MB di RAM, Windows Me: Pentium 150 con 32 MB di RAM, Windows NT® 4.0: Pentium 90 con 32 MB di RAM, Windows 2000: Processore a 300 MHz con 64 MB di RAM, Windows XP: Processore a 233 MHz con 64 MB di RAM, 180 MB di spazio libero su disco fisso per Windows; 160 MB per Mac®, Mac OS 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 10.1, unità CD-ROM o collegamento a Internet, porta parallela IEEE 1284 dedicata.																
Pannello di controllo	Display del pannello di controllo LCD con retroilluminazione con fino a 4 linee di testo e grafica di stampa animata, 3 LED di stato																
Assorbimento	<2 watt (se spenta), massimo 173 watt (in standby), massimo 741 watt (in stampa)																
Requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 110 a 127 V (±10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 15 amp; da 220 a 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 amp																
Dimensioni (l x p x h)	Senza imballo: stampante HP Color LaserJet 9500n: 682 x 767 x 887 mm; stampante HP Color LaserJet 9500hdn/gp: 682 x 767 x 1.212 mm. Con l'imballo: stampante HP Color LaserJet 9500n: 1.200 x 1.022 x 1.313 mm; stampante HP Color LaserJet 9500hdn/gp: 1.200 x 1.022 x 1.488 mm.																
Peso del prodotto	Con l'imballo: stampante HP Color LaserJet 9500n: 174,27 kg; stampante HP Color LaserJet 9500hdn: 198,32 kg; stampante HP Color LaserJet 9500gp: 200,25 kg.																
Gestione stampante	HP Web Jetadmin, Utility HP LaserJet per Mac®, Embedded Web Server, stato stampante e avvisi																
Condizioni di funzionamento	Condizioni ambientali: Temperatura di funzionamento: da 10° a 30°C. Umidità in funzionamento: dal 10 all'80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: dal 20 al 50% di umidità relativa. Temperatura di funzionamento consigliata: da 20° a 26°C. Temperatura di immagazzinaggio: da 0° a 35°C. Umidità di immagazzinaggio: dal 5 al 95% di umidità relativa. Livelli di rumore secondo ISO 9296: Potenza sonora: LWAd: 6,7 B(A) in stampa, 5,5 B(A) in modalità risparmio energia. Pressione sonora LpAm: 52 dB(A) in stampa, 39 dB(A) in modalità risparmio energia.																
Energy Star®	SI																
Certificazioni	Omologazioni: Repubblica Ceca (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN 60950-IEC 60825-1), UE (Marchio CE - Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE), Germania (TÜV- EN 60950-IEC 60825-1), Ungheria (MEEHEC 60950-IEC 60825-1), Lituania (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Polonia (B Mark-IEC 60950-IEC 60825-1), Russia (GOST-R50377), Slovacchia (IEC 60950-IEC 60825-1), Slovenia (SQHEC 60950-EN 60825-1), Sud Africa (IEC 60950-IEC 60825-1), apparecchio Laser/LED di Classe 1																
Garanzia	1 anno di garanzia con intervento sul luogo di installazione. Servizi HP Care Pack opzionali																

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/it>



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenute.

Published in EMEA 06/04 5982-55121E

Informazioni per l'ordine

C8546A Stampante HP Color LaserJet 9500n include: server di stampa HP Jetdirect 615n (EIO) 10/100Base-T, vassoio 1: vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio 2/3: 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli ciascuno, 160 MB di memoria

C8547A Stampante HP Color LaserJet 9500hdn come sopra, più: unità di stampa fronte/retro automatica (installata), vassoio 4: alimentatore da 2.000 fogli, 128 MB di memoria aggiuntiva (installata), disco fisso da 20 GB (installato)

Q6466A Stampante HP Color LaserJet 9500gp come sopra, più Spettrofotometro HP con software per la creazione di profili ICC

Accessori	
C9674A	Accessorio per stampa fronte/retro
C7848A	Modulo di memoria SDRAM DIMM a 168 pin da 64 MB HP
C7850A	Modulo di memoria SDRAM DIMM a 168 pin da 128 MB HP
C9653A	Modulo di memoria SDRAM DIMM a 168 pin da 256 MB HP
C4287A	Flash DIMM da 4 MB
J6073A	Disco fisso HP EIO, 20 GB
C4103A	Scatola Fast Infrared (FIR) HP
C8088A	Dispositivo di finitura multifunzione HP
C8084A	Raccogliitore HP da 3.000 fogli ¹
C8085A	Raccogliitore/cucitrice HP da 3.000 fogli ¹

Server di stampa interni e connessione HP Jetdirect

J4167A	Server di stampa interno HP Jetdirect 610n Token Ring
J6058A	Server di stampa interno wireless HP Jetdirect 680n 802.11b
J4135A	Scheda di connessione HP Jetdirect per USB, seriale e LocalTalk

Cavi
C2946A Connettore (tipo C) per cavo parallelo bidirezionale conforme IEEE 1284 HP

92215N	Kit cavi HP LocalTalk (2 m)
92215S	Cavo seriale per stampante HP

Materiali di consumo

C8550A	Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, nero ²
C8551A	Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, ciano ²
C8552A	Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, giallo ²
C8553A	Cartuccia di stampa smart per stampanti HP Color LaserJet, magenta ²
C8560A	Tamburo fotosensibile HP, nero ³
C8561A	Tamburo fotosensibile HP, ciano ³
C8562A	Tamburo fotosensibile HP, giallo ³
C8563A	Tamburo fotosensibile HP, magenta ³
C8554A	Kit di pulizia per immagini HP (fino a 50.000 pagine)
C8555A	Kit gruppo di trasferimento immagine HP (fino a 200.000 pagine)
C8556A	Kit fusore per immagini HP, 110 e 220 volt (fino a 100.000 pagine)

Servizio assistenza clienti

U6487A/E	HP Care Pack, il giorno lavorativo successivo alla richiesta d'intervento, ritiro sul posto, 3 anni
U6488A/E	HP Care Pack, intervento sul luogo d'installazione entro 4 ore, il giorno lavorativo della chiamata, 3 anni
H2872A/E	Installazione e configurazione di rete per 1 stampante di rete

¹ Solo HP Color LaserJet 9500hdn
² Fino a 25.000 pagine, con copertura di circa il 5%
³ Fino a 40.000 pagine

